

Installation Instructions Instructions d'installation Instrucciones de instalación

**Bradley Drench Shower Tester
Model No. S19-330ST**

**Contrôleur de douche d'urgence
Bradley Modèle S19-330ST**

**Probador de ducha de alto flujo
Bradley Modelo nº S19-330ST**

Table of Contents

Installation Instructions2

Table des matières

Instructions d'installation3

Contenido

Instrucciones de instalación4



Installation Instructions

Step 1:

- Remove plastic cap from end of adjustable handle (Figure 1).

Step 2:

- Slide the end of the bag hoop over the end of handle until it snaps into place (as shown in Figure 2).


NOTE: To release hoop/bag from handle, press on the release button and pull hoop/bag off the end of the handle (Figure 1).

Step 3:

- Replace plastic cap removed in Step 1 in end of handle.

Step 4:

- To adjust handle height (adjusts to approximately 6 feet), pull up on handle until the tab pops out of the hole on handle (Figure 1).



Instructions d'installation

ÉTAPE 1:

- Retirez le capuchon en plastique se trouvant à l'extrémité du manche réglable en hauteur (Illustration 1).

ÉTAPE 2:

- Faites glisser l'extrémité du support de sac sur le manche jusqu'à ce que le support s'enclenche (voir Illustration 2).


NOTE: Pour retirer le sac et son support, appuyez sur le bouton de décrochage et sortez l'ensemble du manche (Illustration 1).

ÉTAPE 3:

- Remettez le capuchon en plastique retiré à l'étape 1.

ÉTAPE:

- Pour régler la hauteur (jusqu'à environ 1,8 m), tirez sur le manche jusqu'à ce que l'attache ressorte du trou situé sur manche (Illustration 1).



Instrucciones de instalación

Paso 1:

- Quitar la tapa de plástico de la punta de la manija ajustable (Figura 1).

Paso 2:

- Deslizar la punta del aro de la bolsa por encima del extremo de la manija hasta que encaje en su sitio (como se muestra en la Figura 2).

NOTA: Para extraer el aro/bolsa de la manija, oprimir el botón de liberación y tirar del aro/bolsa por la punta de la manija (Figura 1).

Paso 3:

- Reemplazar la tapa de plástico extraída en el Paso 1 en la punta de la manija.

Paso 4:

- Para ajustar la altura de la manija (se ajusta aproximadamente a 6 pies), tirar de la manija hasta que la lengüeta salga del orificio de la ésta (Figura 1).

